



Utökade krav på säkerhetsutrustning för pallställ

Nya och utökade krav på säkerhet i lagermiljö trädde ikraft den 1 juli 2007. Det är vår skyldighet mot kunder och andra samarbetspartners att upplysa om dessa nya regler så att alla som berörs har en reell möjlighet att vidtaga de åtgärder som föreskrivs i de nya bestämmelserna.

Arbetsmiljöverket har i författningssamlingen med beteckning AFS 2006:4, under punkten A 3:2 utökat kraven på säkerhet för pallställ och andra lagerställ. De nya kraven är:

1. Ett lagerställ som är avsett för varierande laster skall, på väl synlig plats, vara beständigt märkt med maxlast per sektion och maxlast per bärplan.
2. Om påkörning kan medföra risker skall det finnas påkörningsskydd.
3. Ett pallställ skall vara förankrat om det finns risk för instabilitet.
4. Ett pallställ skall vara försett med skydd som förhindrar att pallar skjuts genom stället (s k genomskjutningsskydd), om det inte är uppenbart onödigt.

Underhåll

Pallställ ska fortlöpande kontrolleras, dock minst var 12:e månad, avseende stolpar, bärbalkar, infästningsanordning, stag m m så att de inte är deformerade eller på annat sätt skadade, vilket kan påverka pallställets hållbarhet. Beställaren/brukaren svarar för att kontrollen utförs och dokumenteras.

VD har yttersta ansvaret för arbetsplatsolyckor och ansvarar för att bestämmelserna efterlevs.